

***Tanque Atmosférico de Arrastre 10000 lts.**

TANQUE.:

De forma cilíndrico, cabezales cónicos pestañados, construido con chapa de acero al carbono, SAE 1010, espesor ¼" (6,4 mm.), con 2 rompeolas internos y los siguientes accesorios:

- 1 caño de refuerzo dispuesto entre cabezales.
- 1 boca entrada paso hombre de diámetro 500 mm. con tapa cierre hermético.
- 1 boca de limpieza y drenaje de diámetro 500 mm. en cabezal posterior.
- 1 boca de succión o carga de diámetro 3" con válvula esférica y boquilla de aluminio para acople rápido de manguera.
- 1 boca de descarga de diámetro 3" con válvula esférica.
- 1 visor de nivel de carga.
- 2 caños pasamanos en la parte superior.
- 2 largueros cónicos en forma de "V" de chapa plegada 3/16" (falso chasis) soldados al tanque con fijación abulonada al chasis de camión.
- 1 juego de estriberas laterales de chapa plegada con barandilla de caño.

CHASIS.:

Tren delantero de vuelta entera con aro giratorio a bolillas con alemites para engrase, montado sobre largueros y travesaños de chapa plegada y perfiles de hierro UPN, lanza de arrastre de chapa plegada equipada con bujes y pernos de acero cromo-níquel con alemites para engrase y pértigo de enganche para tractor.

Tren trasero rígido construido con travesaños y largueros de chapa plegada.

Ambos trenes serán equipados con paquetes de elástico de acero SAE 51060 montado sobre pernos de acero cromo-níquel con alemites engrasables.

Dos ejes cuadrados macizos de palanquilla ACERO SAE 1045, con mazas de fundición gris de cinco bulones, tipo ford y cojinetes a rodillos cónicos ajustables.

Ocho llantas acanaladas de uso dual 750x16.

Cuatro guardabarros curvos con molduras de refuerzo y guardafangos.



DISPOSITIVO DE SUCCIÓN.:

Con bomba de alto vacío a paletas, rotativa, con caudal aproximado de 120.000 Lts/Hs a 700 RPM y equipada con:

- Tanque de aceite para lubricación y sellado de la bomba.
- Tanque trampa de agua con flotante para impedir el paso de ésta a la bomba.
- Filtro con malla de bronce.
- Vaquómetro indicador de nivel de vacío.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO.:

Mediante Barra de mando blindada para conectar a toma de fuerza del tractor.
Transmisión con poleas y correas en "V".

PINTADO EXTERIOR.:

Cuenta con un tratamiento de desoxidación con productos adecuados, 2 manos de anti óxido al cromato de zinc y terminación poliuretánica de color a elección.

