

*Equipo Regador a presión, capacidad 8000 lts.

*TANQUE...:D

De forma semielíptica, con rompeolas dispuestos transversalmente, construido totalmente con chapa de acero carbono 3/16" (4,76 mm), soldado eléctricamente interior y exterior, ésta esmerilada en sus frentes, boca superior de carga e inspección de 500 mm. de diámetro con tapa de aluminio abisagrada y batea circundante antiderrame. Conexión de 2" inferior posterior para descarga por gravedad en el servicio de riego de árboles y otros. Falso chasis en forma de "v" construido en chapa plegada 3/16" con grampas roscadas y abulonadas a largueros del camión.

*SISTEMA DE RIEGO...:

Compuesto de bomba centrífuga aspirante-expelente, cuerpo de fundición gris, rotor de hierro y eje de acero SAE 1045 montado sobre bolilleros, sello mecánico con un rendimiento de 50-60.000 Lts. hora de **agua limpia** a 1.800 RPM. Circuito de agua realizado con caño y accesorios de PVC o galvanizados roscados y desarmables de 2,5". Barral trasero con dos flores de riego construidas de PVC o fundición gris con cilindros perforados y pantallas de regulación de acero inoxidable o bronce; ambas de accionamiento independiente y regulable.

La alimentación de la bomba desde el tanque se realizará mediante una válvula esférica o mariposa de bronce cromada de corte rápido.

*SISTEMA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO...:

Mediante el mismo motor del camión; acoplando a su caja de velocidades (**no automática**), una **toma de fuerza de accionamiento neumático**, construida con carcasa de fundición gris, engranajes cementados y rectificadas, montada sobre cojinetes a bolillas. A esta se acoplará un eje cardánico con crucetas, montado sobre cajas con cojinetes a bolillas. Este **sistema neumático** está integrado por cilindros, cañería de poliamida y válvulas de comando instaladas en cabina del camión al alcance del conductor y dará accionamiento a ambas flores de riego y válvula de alimentación (llave de paso) de la bomba centrífuga.

*ACCESORIOS COLOCADOS...:

- Guardabarros curvo con guardafangos de caucho y tela
- Escalera posterior tipo marinera

*PINTURA EXTERIOR...:

Toda la superficie exterior será desengrasada-fosfatizada. Posteriormente se aplicarán dos manos de fondo anticorrosivo.



ALTERNATIVO:

1 (Uno) EQUIPO IDEM PERO CON TANQUE DE P.R.F.V.

***TANQUE...:**

Construido en **P. R. F. V.** (plástico reforzado con fibra de vidrio) resina poliéster y fibra de vidrio, apto para transporte de **agua potable**. Se compone de dos secciones (inferior y superior) . Cuenta con **13 compartimentos internos** que hacen de rompeolas. En la sección inferior, teniendo en cuenta la distancia entre largueros, se han determinado longitudinalmente dos molduras reforzadas para apoyo del depósito sobre la unidad portante. Estas molduras componen el mismo cuerpo del depósito y se realizan conjuntamente con la construcción del mismo, por lo tanto no se trata de componentes adicionados o pegados.

Destacamos **especialmente** de este tanque la alta **curvatura** de sus paredes que le otorgan una elevada fortaleza. En la parte superior cuenta con una boca entrada paso hombre con tapa a bisagra del mismo material. El color que se elija es incorporado previamente a su fabricación por sistema yelco-color, Cuenta con descarga en parte posterior, de diámetro 2,5" para riego de plantaciones u otro servicio.

OPCIONALES...:

***TRATAMIENTO INTERIOR (para tanque de chapa)...**

Arenado a metal blanco y tratamiento con dos manos de esmalte epoxi, sin solventes apto para agua potable.

***BOCA DE SUCCION...:**

Construida con caños y accesorios galvanizados roscados de 2,5", equipada c/ 10 metros de manguera aspirante-expelente, válvula de retención vertical de bronce y filtro

Acople y tapa de aluminio de acople rápido.

***BOCA DE INCENDIO DE 1 ¾" ...:**

Construida con caño y accesorios galvanizados roscados de 2,5" con reducción de bronce a 1 ¾" y tapa de bronce, equipada con 1 tramo de 20 metros de manguera tipo bomberos con uniones de bronce mandriladas, lanza de cobre y bronce con pico de chorro y niebla.



METALÚRGICA **ROGER**

CAMIONES ●
CONTENEDORES ●
RESIDUOS / BASURA ●
ELEVACONTENEDORES ●
DEPÓSITOS OBRADORES ●
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN ●
METALÚRGICA / REPARACIONES ●



Calidad Argentina

www.metalurgicaroger.com.ar

Agustín P. Justo 101 - Laguna Larga, Córdoba. Teléfono: 03572 - 15581924 / 15570660